Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 18:55

Link do produktu: http://sklep.meex.pl/flux-zm-5l-p-51.html



FLUX-ZM 5L

Cena	**30,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24-48 godzin**
Kod producenta	**1549**
Kod EAN	**5901549222364**

Opis produktu

FLUX-ZM - domieszka redukująca ilość wody – uplastyczniająca.

Przeznaczenia i zakres stosowania:
• do wytwarzania betonów towarowych wszystkich klas,
• do wytwarzania galanterii betonowej takiej jak: kostka brukowa, płyty kanałowe, chodnikowe, drogowe, ściany oporowe, dachówki cementowe, beton matrycowany,
• do wykonywania wylewek, również przy ogrzewaniu podłogowym, w ujemnych temperaturach otoczenia,

FLUX-ZM silnie uplastycznia i poprawia urabialność betonu jednocześnie redukując ilość wody zarobowej o co najmniej 18%. Powoduje znaczny wzrost wytrzymałości betonu oraz zwiększa jego mrozoodporność. Nie zmienia napowietrzenia świeżej mieszanki jak i czasu wiązania.

Sposób działania i właściwości:
Korzyści i zalety:
- redukcja ilości wody zarobowej do 14 %
- obniżenie temperatury zamarzania wody do - 8°C
- wzrost wytrzymałości do 12 % po 28 dniach
- nie zmienia napowietrzenia świeżej mieszanki
- nie zmienia czasu wiązania

Sposób zastosowania:
FLUX ZM należy dodawać do wody zarobowej w ilości 1-1,5 % w stosunku do masy cementu. Maksymalne dozowanie 1,5%
Przykład: na 100 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 1 do 1,5 litra preparatu.

Dokumenty dopuszczające:
Certyfikat ITB 1488-CPD-0186/Z
Deklaracja właściwości użytkowych Nr 8/2013
Domieszka zgodna z normą EN 934-2:2009+A1:2012